

Jednostki wewnętrzne kompatybilne z agregatami Multi GF-DAT

MODEL

WTA



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Automatyczne dostosowanie temperatury



Elektronicznie sterowane żaluzje



(opcja)



Wi-Fi



5lat gwarancji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Jednostka wewnętrzna	WTA09F	WTA12F	WTA18F
Wydajność Chłodnicza	kW	2,6 (0,94~3,3)	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25~5,91)
Wydajność Grzewcza	kW	2,61 (0,94~3,36)	3,42 (1,0~3,81)	5,1 (1,25~6,07)
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn. dB(A)	21/25/33/37/40	21/25/33/37/40	27/35/38/41/43
Poziom mocy akustycznej	Jedn. wewn. dB(A)	50	50	53
Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość	Jedn. wewn. mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206
Waga	Jedn. wewn. kg	6,5	7,5	10
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale	1/4"	1/4"
	Gaz	Cale	3/8"	3/8"
Przepływ powietrza	m³/h	420	550	800

MODEL MATT DESIGN

WTE



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Automatyczne dostosowanie temperatury



LAMPA UV-C



SSF TECH nawiew powietrza



Wi-Fi



5lat gwarancji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Jednostka wewnętrzna	WTE09F	WTE12F	WTE18F
Wydajność Chłodnicza	kW	2,5 (0,9~3,3)	3,3 (1,0~3,81)	5,0 (1,25~5,9)
Wydajność Grzewcza	kW	2,7 (0,9~3,3)	3,5 (1,0~3,91)	5,1 (1,25~6,08)
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn. dB(A)	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40	27/35/38/41/43
Poziom mocy akustycznej	Jedn. wewn. dB(A)	42	42	54
Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość	Jedn. wewn. mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195
Waga	Jedn. wewn. kg	8,5	8,5	11
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale	1/4"	1/4"
	Gaz	Cale	3/8"	3/8"
Przepływ powietrza	m³/h	560	560	820

MODEL

WTB



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Automatyczne dostosowanie temperatury



Elektronicznie sterowane żaluzje



Filtr z jonami srebra



Wi-Fi



5lat gwarancji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Jednostka wewnętrzna	WTB09F	WTB12F	WTB18F
Wydajność Chłodnicza	kW	2,6 (0,94~3,3)	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25~5,91)
Wydajność Grzewcza	kW	2,61 (0,94~3,36)	3,42 (1,0~3,81)	5,1 (1,25~6,07)
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn. dB(A)	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40	27/35/38/41/43
Poziom mocy akustycznej	Jedn. wewn. dB(A)	50	50	53
Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość	Jedn. wewn. mm	777×250×201	777×250×201	910×294×206
Waga	Jedn. wewn. kg	6,5	7,5	10
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale	1/4"	1/4"
	Gaz	Cale	3/8"	3/8"
Przepływ powietrza	m³/h	420	550	800

Jednostki wewnętrzne kompatybilne z agregatami Multi GF-DAT

MODEL

CGF-DAT



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Automatyczne dostosowanie temperatury



Wi-Fi (opcja)



5lat gwarancji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Jednostka wewnętrzna	CGF12DAT	CGF18DAT
Wydajność Chłodnicza	kW	3,52	5,28
Wydajność Grzewcza	kW	3,96	5,74
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn. dB(A)	35/41/45	35/41/45
Wymiary jednostki: Szerokość x Wysokość x Głębokość	Jedn. wewn. mm	574x250x574	574x250x574
	Panel mm	660×30×660	660×30×660
Waga	Jedn. wewn. kg	20	20
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale	1/4"
	Gaz	Cale	3/8"
Przepływ powietrza	m³/h	600	800

MODEL

DGF-DAT



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Automatyczne dostosowanie temperatury



Wi-Fi (opcja)



5lat gwarancji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Jednostka wewnętrzna	DGF12DAT	DGF18DAT
Wydajność Chłodnicza	kW	3,52	5,28
Wydajność Grzewcza	kW	3,96	5,74
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn. dB(A)	31/34/38	36/38/42
Wymiary jednostki: Szerokość x Wysokość x Głębokość	Jedn. wewn. mm	700x200x450	920×200×450
Waga	Jedn. wewn. kg	16	20
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale	1/4"
	Gaz	Cale	3/8"
Przepływ powietrza	m³/h	600	850

MODEL

FCT-DAT



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Klasa energetyczna



Wi-Fi



5lat gwarancji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Jednostka wewnętrzna	FCT12DAT	FCT18DAT
Wydajność Chłodnicza	kW	3,4	5,1
Wydajność Grzewcza	KW	3,42	5,13
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn. dB(A)	23/24/32/38/42	26/32/40/43/46
Wymiary jednostki: Szerokość x Wysokość x Głębokość	Jedn. wewn. mm	700×600×215	700×600×215
Waga	Jedn. wewn. kg	16	16
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale	1/4"
	Gaz	Cale	3/8"
Przepływ powietrza	m³/h	650	850