

Producent		Levada			Rakoczy				
Model kotła		Opop H8 15	Opop H8 24	Opop H8 35	Cortina Carbo 14kW	Cortina Carbo 22kW	Hotter 15 kW	Hotter 24 kW	Hotter 35 kW
	Parametry techniczne								
Obsługa kotła	Automatyczny / Manualny	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny	Manualny	Manualny	Manualny
Nominalna moc cieplna	kW	15	24	35	14	22	15	24	25
Zakres modulacji mocy	kW	bd	bd	bd	4-14 kW	7-22 kW	-	-	-
Orientacyjna powierzchnia ogrzewania (wartość przybliżona)	m <sup>2</sup>	150	240	350	40-140	70-210	30-100	90-150	150-200
Sprawność	%	88,4-92,8	89,1-90,9	89,9-92,1	92,6	91	88,3-89,5	88,3-89,5	88,3-89,5
Klasa kotła / Ecodesign		Kocioł klasy 5/tak	Kocioł klasy 5/tak	Kocioł klasy 5/tak	Kocioł klasy 5/tak	Kocioł klasy 5/tak	Kocioł klasy 5/tak	Kocioł klasy 5/tak	Kocioł klasy 5/tak
Paliwo gwarancyjne		Węgiel kamienny - asortyment ekogroszek							
Gwarancja	Lat	7	7	7	8 lub 5	8 lub 5	8 lub 5	8 lub 5	8 lub 5
Miejsce produkcji		Wyprodukowano w EU	Wyprodukowano w EU	Wyprodukowano w EU	Wyprodukowano w EU	Wyprodukowano w EU	Wyprodukowano w EU	Wyprodukowano w EU	Wyprodukowano w EU
Możliwy zakup z dotacją	Tak / Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
	Wymiary kotłów								
Wysokość kotła	mm	969	969	1264	1392	1285	1360	1380	1440
Szerokość kotła	mm	454	514	565	572	615	400	400	400
Szerokość kotła z zasobnikiem	mm	1063	1119	1517	1264	1285	kocioł zasypowy bez zasobnika	kocioł zasypowy bez zasobnika	kocioł zasypowy bez zasobnika
Głębokość kotła	mm	761,5	821,5	901,5	965	988	780	880	940
Masa kotła z palnikiem	kg	292	336	439	590	670	272	312	355